HÜTER

ПАСПОРТ

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

huter.su

Серия SP

SP-3,7 Lite
SP-3,7 Lite SFA

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что приобрели опрыскиватель аккумуляторный торговой марки «Hűter». Продукция «Hűter» отличается надежностью и высоким качеством исполнения.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Аккумуляторный опрыскиватель предназначен для химической защитырастений от вредителей и болезней, распыления воды, удобрений, гербицидов, пестицидов.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте только рекомендованные и поставляемые изготовителем аксессуары. Применение других аксессуаров не разрешается, т.к. это может привести к несчастному случаю. Изготовитель не несёт ответственность за травмы и материальные ущербы, возникшие вследствие применения устройства не по назначению. **Надевайте соответствующую одеждуи обувь!**

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Запрещается:

- Включать опрыскиватель без жидкости, это может привести к его поломке.
- Использовать опрыскиватель с жидкостями, температуракоторых превышает 40°С
- Эксплуатировать опрыскиватель при температуре выше +45°С и ниже 0°С.
- Заливать в емкость воспламеняющиеся жидкости, кислоты и другие едкие вещества.
- Оставлять опрыскиватель под прямыми лучами солнца, около открытых источников огня или горячих предметов и на морозе.
- Самостоятельно изменять конструкцию опрыскивателя, а также использовать его не по назначению.
- Погружать в воду или подвергать воздействию воды электрическую часть опрыскивателя.
- Разбрызгивание/распыление веществ, содержащихлюбые твердые частицы.

huter.su

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Серия SP/Модель	SP-3,7 Lite SP-3,7 Lite SFA
Опрыскиватель	1
Аккумулятор встроенный	1
Кабель для зарядки (USB-Type C)	1
Руководство по эксплуатации	1
Насадки для распыления	4
Штанга опрыскивателя с фильтром	1
Шланг подачи жидкости	1

Таблица 1. Комплектация.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия SP/Модель	SP-3,7 Lite SP-3,7 Lite SFA
Макс. производительность, л/мин	1
Напряжение аккумулятора, В	3,7
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора, А*ч	3
Напряжение для зарядки, В	5
Наличие шланга	Да, 5м
Количество аккумуляторов в комплекте, шт	1
Регулятор давления	нет

Таблица. 2. Технические характеристики

huter.su

6.1. Сборка и подключение

Опрыскиватель поставляется в максимально собранном виде. Максимальная температура жидкости для опрыскивания +45°С. Не используйте опрыскиватель, если температура окружающей среды свыше +45°С или ниже 0°С. Не используйте опрыскиватель без жидкости.

6.2. Работа устройства

1. Залейте жидкость в подходящую емкость, присоедините шланг к опрыскивателю, входную часть шланга с фильтром поместите в емкость для жидкостей .
2. Нажмите на кнопку пуска, чтобы начать распыление.
3. Нажмите на кнопку пуска повторно, чтобы остановить распыление.

6.3. Зарядка аккумулятора

Подключите зарядное устройство в специальное отверстие в корпусе опрыскивателя. Затем подключите кабель зарядного устройства к блоку зарядки с выходным напряжением не более 5В (**не поставляется в комплекте**).

По умолчанию опрыскиватель поставляется с заряженным аккумулятором. Продолжительность работы опрыскивателя от аккумулятора зависит от интенсивности эксплуатации. Время зарядки аккумулятора после использования составляет около 4 часов. Требуется заряжать аккумулятор после каждого использования. Это позволит избежать снижения емкости аккумулятора.

5. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Храните опрыскиватель аккумуляторный при температуре окружающей среды от +1°С до +40°С. Убедитесь, что кабель во время хранения не может быть поврежден.
- Храните опрыскиватель в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. Избегайте сильного нагревания и замораживания опрыскивателя в период хранения! Для предотвращения повреждений насоса и других деталей, прежде чем поместить опрыскиватель на хранение в зимний период времени, его необходимо промыть и высушить. Перед хранением аккумулятор должен быть полностью заряжен. В течение всего периода хранения нужно регулярно заряжать аккумулятор с помощью сетевого адаптера (каждые 3 месяца). Храните сетевой адаптер в сухом месте. Не выбрасывайте мойку вместе с бытовым мусором.
- В случае длительного перерыва в работе устройства (более 14 дней)рекомендуется отсоединить аккумулятор от контактов. После каждого использования рекомендуется убирать давление в шланге путем нажатия ручкина штанге.
- Рекомендуется обращаться в специализированные пункты вторичной переработки сырья.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель предоставляет гарантию на опрыскиватель аккумуляторный сроком в один год со дня продажи (либо 2 года при условии регистрации на официальном сайте).

- Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.
- При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении гарантийной пломбы (наклейки).

Гарантийный ремонт не распространяется на следующие случаи:

- Периодическое обслуживание и ремонт или замену запчастей в связи с их нормальным износом.

Гарантия не распространяется на следующие детали:

- аккумулятор
- кабель для зарядки батареи
- уплотнительные кольца

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но

дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Список сервисных центров доступны на сайте www.huter.su, либо в точках продаж.

huter.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Опрыскиватель аккумуляторный “Huter” _____

зав №_____

модель _____

Дата продажи _____

Наименование и адрес торговой организации_____

м.п.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись покупателя

huter.su

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Описание дефекта, № прибора	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Описание дефекта, № прибора	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Описание дефекта, № прибора
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
М.П.	**М.П.**	**М.П.**
_____	_____	_____
_____	_____	_____



huter.su

Изготовитель (импортер):
"ФОКС Технотулс ГмбХ"
Кляйн-Етцельсдорф 16,
3730 Кляйн-Етцельсдорф (Решиц),
Австрия
Ред.1